



**flexibel** in alle opzichten

## Varyflex<sup>®</sup> SBS

Zon, vorst, wind of regen? Met Varyflex SBS kan een dak er duurzaam tegen. In veeleisende situaties met fysieke belasting, trillingen of bewegingen in het dak of de dakconstructie is deze bitumineuze dakbedekking de beste keus. In alle opzichten blinkt Varyflex uit door flexibiliteit en in duurzaamheid.



**TROELSTRA & DEVRIES**  
By SOPREMA

Dakvernieuwers





# Als het dak veel te verduren heeft, is Varyflex SBS de beste keus

Varyflex SBS is een gebitumineerde polyester glascombinatie met een coating van synthetisch rubber (SBS). Dit zorgt voor een groot herstellend vermogen. Varyflex overbrugt moeiteloos spleten in het dak en vangt ook soepel trillingen, bewegingen en fysieke belasting op. Zelfs bij lagere temperaturen.

## Zekerheid voor jaren en jaren

Sterke en flexibele eigenschappen maken Varyflex tot de juiste keuze in alle omstandigheden waarbij een dak veel te verduren heeft. Hierbij valt te denken aan klimaatinvloeden, maar ook aan fysieke belasting van werkschoenen van monteurs. Evenals trillingen en bewegingen in het dak of de dakconstructie, zoals bijvoorbeeld bij stalen daken het geval is. Door de polyester glascombinatie is de vermoeidheidsweerstand van Varyflex groot. Dat geeft zekerheid voor jaren en jaren. Met al deze gunstige eigenschappen is Varyflex uitstekend toepasbaar in nieuwbouw en rondt ideaal bij dakrenovatie en onderhoud.

## Veelzijdig, vlot en flexibel in verwerking

Plat of hellend dak? Varyflex verwerkt u met het grootste gemak. Op een groot aantal manieren. Ook bij lage temperaturen. Varyflex kan zowel worden gebrand als met warme bitumen worden geplakt (gietmethode). Bij een eenlaags mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem met Varyflex 370 worden de overlappen geföhnd of gebrand. Als bij de verwerking geen open vuur is toegestaan, kunnen de overlappen met hetelucht goed en duurzaam worden gelast.

## Voor elke situatie de beste keuze

Geen dak is gelijk. Omdat elke situatie z'n eigen technische eisen stelt. Omdat elke klant z'n eigen esthetische wensen

heeft. Om in elke situatie de beste keuze te leveren, levert Troelstra & de Vries Varyflex in verschillende uitvoeringen, zoals:

- Varyflex 370K14
- Varyflex 370K24 gemeneraliseerd
- Varyflex 370K11
- Varyflex 370K24 WW
- Varyflex 370K23 thermbaan

## Meer informatie

Advies en gedetailleerde informatie kunt u opvragen door te bellen met +31 (0)515 53 30 00 of via onze website [www.troelstra-devries.nl](http://www.troelstra-devries.nl).

## Technische gegevens:

Treksterkte	(N/50mm)	700
Nageldoorscheursterkte	(N)	200
Dimensionele stabiliteit	(%)	0,3
Rek bij max. belasting	(%)	35
Lage temperatuur flexibiliteit	(°C)	-20
Vloeiweerstand	(°C)	110

Niet brandgevaarlijk conform Broof (t1) en NEN6063



**TROELSTRA & DEVRIES**  
by SOPREMA

- BITUMEN
- KUNSTSTOF
- VLOEIBAAR
- BIJZONDERE DAKEN

## Garanties en certificaten

Varyflex® SBS wordt geleverd met Venedak-keurmerk, 10 jaar Venedak garantie en KOMO attest met productcertificaat nr. K11173.



Naar alle  
(technische)  
documentatie:



Geeuwkade 21 | Postbus 2, 8650 AA, IJLST | t +31 (0)515 53 30 00 | e [info@troelstra-devries.nl](mailto:info@troelstra-devries.nl) | [www.troelstra-devries.nl](http://www.troelstra-devries.nl)

Disclaimer: SOPREMA/TROELSTRA & DE VRIES behoudt zich het recht voor om de samenstelling en gebruiksvoorwaarden van zijn materialen en daarmee ook zijn prijzen aan te passen naarmate de kennis en technieken evolueren. Om die reden wordt een bestelling enkel geaccepteerd volgens de voorwaarden en technische specificaties die van kracht zijn op de dag van ontvangst ervan.