



Unidek Platinum Base

DE BASIS VOOR HET MEERLAAGS ISOLEREN VAN PLATTE DAKEN

Productomschrijving

Unidek Platinum Base is hoogwaardige dakisolatie van EPS Platinum voor het meerlaags isoleren van platte daken, brandvertragend gemodificeerd (SE) volgens NEN 6065/6066. De dakplaten zijn ongecacheerd en hebben een rechte randafwerking.



Productinformatie

Algemeen

Beloopbaarheid / begaanbaarheid	Classification B _s (BRL1309, statische last)
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 2-laags bitumen, 1-laags kunststof of EPDM
Ondergrond	Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingssystemen volgens KOMO kwaliteitsverklaring CTG-059
Bevestigingsmethoden	L: losliggend en geballast N: Mechanisch bevestigd
Lengte x breedte	Vlakke platen: 1.250 x 1.000 mm - XL formaat 2.000 x 1.250 mm Afschot platen: 1.250 x 1.000 mm
Dikte	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
R _s -waarde*	Minimaal 0,96 - maximaal 9,67 m ² ·K/W
λ-waarde	0,031 W/m·K
Brandklasse	B-end use (NEN-EN 13501-1)
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m**
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag
Franco levering	Vanaf € 700,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie / Strapex banden

* R_s-waarden op aanvraag. ** Variabele maatvoering op aanvraag.

Voorbeeld dakbedekkingsconstructie

R_c-waarde 6.0 bepaald conform NEN 1068

Afwerking	Gewassen grof dakgrind
Waterdichting	Tweelaags bitumineuze dakbedekking
Bevestiging dakbaan	Losliggend geballast
Bevestiging isolatie	Losliggend geballast
Dakisolatie	Unidek Platinum Base, dikte 177 mm
Dampremmende laag	3 mm bitumineuze dampremmer
Onderconstructie	Grindbeton
Plafond	Verlaagd plafond met cassette platen

