



Unidek Platinum Dijkotop GG

THERMISCHE DAKISOLATIE GESCHIKT VOOR GEBRANDE SYSTEMEN

Productomschrijving

Unidek Platinum Dijkotop GG is hoogwaardige dakisolatie van EPS Platinum voor renovatie van goed en intensief beloopbare platte daken, brandvertragend gemodificeerd (SE) volgens NEN 6065/6066. De dakplaten zijn enkelzijdig gecacheerd met een speciaal gebitumineerde cachering (2800 gr/m²) met glasvlieswapening en rechte kanten. De cachering heeft een overlap van 50 mm aan één langzijde en één kopse kant.



Productinformatie

Algemeen	
Beloopbaarheid / begaanbaarheid	Unidek Platinum Dijkotop GG100: Classification B _s (BRL1309, statische last) Unidek Platinum Dijkotop GG150: Classification C _s (BRL1309, statische last)
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 1-laags bitumen (SBS-gemodificeerd)
Ondergrond	Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingssystemen volgens KOMO kwaliteitsverklaring CTG-059
Bevestigingsmethoden	L: losliggend en geballast N: mechanisch bevestigd F: Verkleefde systemen*
Lengte x breedte	Vlakke platen: 1.200 x 1.000 mm - XL formaat 2.000 x 1.000 mm Afschot platen: 1.200 x 1.000 mm
Dikte	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
R _c -waarde**	Minimaal 1,00 - maximaal 10,00 m ² ·K/W
λ-waarde	0,031 W/m·K
Brandklasse	B-end use (NEN-EN 13501-1)
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m1***
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag
Franco levering	Vanaf € 700,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie / Strapex banden

* Ten aanzien van éénlaags volledig gekleefde daksystemen middels brandmethode zijn diversen testen uitgevoerd. Dit type dakbedekkingssysteem dient goedgekeurd te zijn door de fabrikant van het desbetreffende dakbedekkingmateriaal. Vraag voor meer informatie onze afdeling Verkoop van Flat Roofs. ** R_c-waarden op aanvraag. *** Variabele maatvoering op aanvraag.

Unidek Platinum Base

Unidek Platinum Base is de basis voor het meerlaags isoleren van platte daken. Deze hoogwaardige dakisolatie is geschikt voor toepassing onder de gecacheerde Unidek Platinum dakisolatieplaten.

Plaatafmeting	Vlakke platen: 1.250 x 1.000 mm - XL formaat 2.000 x 1.250 mm Afschot platen: 1.250 x 1.000 mm
Verdere specificaties	Zie pagina 15

Voorbeeld dakbedekkingconstructie

R_c-waarde 6.0 bepaald conform NEN 1068

Waterdichting	Eenlaags bitumineuze dakbedekking
Bevestiging dakbaan	Verkleving middels brandmethode
Bevestiging isolatie	Verkleving Unidek PU
Dakisolatie	Unidek Platinum Dijkotop GG, dikte 172 mm
Dampremmende laag	3 mm bitumineuze dampremmer
Onderconstructie	Grindbeton
Plafond	Verlaagd plafond met cassette platen

